INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeznaczenie

- Myjka akumulatorowa / pistolet czyszczący (model: C88300 marki CATA) przeznaczony do domowego mycia i czyszczenia samochodów, motocykli, rowerów, skuterów, łodzi, elewacji budynków, klimatyzatorów, mebli ogrodowych i ścieżek przy użyciu wody o temperaturze do +40°C.
- Urządzenie jest samozasysające, nie wymaga stałego podłączenia do sieci wodociągowej i nie jest przeznaczone do intensywnego użytku komercyjnego.

2. Zagrożenia

- Ryzyko obrażeń ciała w przypadku skierowania strumienia wody pod wysokim ciśnieniem na ludzi lub zwierzęta (kategoryczny zakaz).
- Ryzyko porażenia prądem elektrycznym w przypadku używania myjki w deszczową i wilgotną pogodę lub zamoczenia akumulatora i ładowarki.
- Zagrożenie uszkodzenia pompy przy pracy „na sucho” (bez zanurzonego węża) lub użyciu wody o temperaturze powyżej 40°C.

3. Środki bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem pracy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
- Chronić urządzenie przed deszczem; nie pracować w czasie opadów atmosferycznych i nie polewać korpusu wodą.
- Zawsze używać dołączonego filtra zanurzeniowego na wężu doprowadzającym wodę, aby zapobiec przedostawaniu się cząstek mechanicznych do pompy.
- Używać wyłącznie oryginalnej ładowarki i akumulatora litowego dedykowanego do tego modelu.

4. Niewłaściwe zastosowanie

- Kategoryczny zakaz kierowania strumienia wody na ludzi i zwierzęta.
- Zabrania się używania myjki w deszczową i wilgotną pogodę oraz gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 5°C.
- Zabrania się używania gorącej wody powyżej 40°C oraz włączania myjki bez zanurzenia węża doprowadzającego wodę.
- Zabrania się korzystania z myjki, gdy akumulator jest uszkodzony, lub stosowania nieoryginalnych zamienników ładowarek.

5. Procedura podstawowa

1. Montaż: Podłączyć wybraną dyszę (obrotową lub pianownicę) do lancy, a lancę do pistoletu. Zamocować wąż doprowadzający z filtrem zanurzeniowym.
2. Akumulator: Wsunąć naładowany akumulator do złącza w uchwycie pistoletu aż do kliknięcia.
3. Uruchomienie: Opuścić wąż do zbiornika z wodą (np. wiadra lub beczki o pojemności min. 5L) i wcisnąć spust, aby pompa zassała wodę.
4. Zakończenie pracy: Po zakończeniu mycia odłączyć elementy, usunąć resztki wody z węża i wysuszyć urządzenie przed schowaniem.

6. Informacje dla wersji specjalnych

Parametry robocze: Model C88300 zasilany jest akumulatorem 21V (2500 mAh), osiąga ciśnienie nominalne 150 psi, a żywotność baterii wynosi ok. 30 minut.

7. Utylizacja

Zużyte urządzenie elektryczne oraz akumulator litowy należy zutylizować oddzielnie zgodnie z lokalnymi przepisami i dyrektywą WEEE dotyczącą elektroodpadów.

8. Dane techniczne (skrót)

- Model: C88300 (Marka: CATA) Napięcie
- zasilania max: 21 V
- Bateria: 2500 mAh (Akumulator litowy)
- Ciśnienie nominalne: 150 psi
- Maksymalna temperatura wody: +40°C

9. Identyfikacja produktu

MYJKA AKUMULATOROWA (Model: C88300)

10. Producent

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a, 26-020 Chmielnik, Polska
e-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl