INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeznaczenie

- Nożna smarownica ciśnieniowa / towotnica 6L (model: M78070 marki MAR-POL) przeznaczona do precyzyjnego i wydajnego smarowania pod wysokim ciśnieniem maszyn, pojazdów, urządzeń rolniczych oraz przemysłowych przy użyciu stałych smarów plastycznych.
- Zabrania się używania smarownicy do tłoczenia płynów, olejów o niskiej lepkości, substancji żrących oraz w celach niezgodnych z przeznaczeniem.

2. Zagrożenia

- Ryzyko wstrzyknięcia smaru pod wysokim ciśnieniem pod skórę w przypadku nieszczelności przewodu lub końcówki (poważne zagrożenie medyczne wymagające natychmiastowej interwencji chirurgicznej).
- Zagrożenie poślizgiem i upadkiem na skutek wycieków smaru lub oleju w miejscu pracy (utrzymywać stanowisko w czystości).
- Ryzyko uszkodzenia elementów smarowanych lub samej pompy w przypadku stosowania zanieczyszczonego lub nieodpowiedniego smaru.

3. Środki bezpieczeństwa

- Zawsze stosować środki ochrony indywidualnej: rękawice robocze oraz okulary ochronne.
- Nigdy nie kierować końcówki węża ani pistoletu smarownicy w stronę ludzi lub zwierząt.
- Przed napełnieniem lub konserwacją upewnić się, że w układzie nie panuje wysokie ciśnienie.
- Utrzymywać urządzenie i otoczenie w czystości, natychmiast usuwając ewentualne wycieki smaru.

4. Niewłaściwe zastosowanie

- Kategoryczny zakaz zbliżania rąk lub palców do miejsca wycieku pod ciśnieniem (ryzyko wstrzyknięcia pod skórę).
- Zabrania się modyfikowania konstrukcji smarownicy, zwiększania ciśnienia roboczego lub stosowania niewłaściwych przewodów wysokociśnieniowych.
- Zabrania się napełniania zbiornika płynami lub substancjami łatwopalnymi.
- Zabrania się pozostawiania urządzenia pod ciśnieniem bez nadzoru.

5. Procedura podstawowa

1. 1. Przygotowanie: Odkręcić śruby górnej obudowy zbiornika i wyciągnąć zespół pokrywy wraz z pompą (przekręcić o ok. 30° i lekko pociągnąć bez szarpania).
2. 2. Napełnienie: Napełnić zbiornik smarem do maksymalnie 6 kg, mocno dociskając smar do dna, aby uniknąć zapowietrzenia. Delikatnie umieścić górną tarczę, trzymając osłonę pionowo.
3. 3. Uruchomienie: Zamknąć obudowę, otworzyć zawór i odpowietrzyć układ.
4. 4. Praca: Naciskać pedał nożny w celu podawania smaru pod ciśnieniem przez elastyczny przewód do punktu smarowania.

6. Informacje dla wersji specjalnych

Parametry robocze: Model M78070 to nożna smarownica zbiornikowa o pojemności 6 litrów (max 6 kg smaru), zaprojektowana do wygodnej pracy pedałem nożnym.

7. Utylizacja

Zużytą smarownicę oraz resztki smarów i zanieczyszczonych materiałów należy przekazać do autoryzowanego punktu recyklingu odpadów niebezpiecznych zgodnie z WEEE.

8. Dane techniczne (skrót)

- Model: M78070 (Marka: MAR-POL)
- Typ urządzenia: Nożna smarownica ciśnieniowa / towotnica
- Pojemność zbiornika: 6 litrów (Maksymalnie 6 kg smaru)
- Napęd pompy: Nożny (pedał)

9. Identyfikacja produktu

SMAROWNICA NOŻNA 6L (Model: M78070)

10. Producent

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a, 26-020 Chmielnik, Polska
e-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl