INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

1. PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Urządzenie przeznaczone wyłącznie do wydmuchiwania i porządkowania liści, skoszonej trawy oraz lekkich odpadów ogrodowych z powierzchni utwardzonych i trawników.

2. ZAGROŻENIA

- **Wyrzut ciał obcych i pyłu:** strumień powietrza pod wysokim ciśnieniem porywa drobne kamienie, piasek i pył (ryzyko uszkodzenia wzroku).
- **Zatrucie spalinami:** silnik spalinowy emituje bezwonny i trujący tlenek węgla (CO).
- **Pożar i poparzenia:** gorący silnik oraz rura wydechowa; latwopalne opary benzyny.
- **Uszkodzenie słuchu:** hałas generowany przez silnik i turbinę dmuchawy przy długotrwałej pracy.

3. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- **Środki Ochrony Indywidualnej (PPE):** stosować okulary ochronne/gogle, ochronniki słuchu, maskę przeciwpyłową oraz rękawice robocze.
- **Bezpieczna odległość:** zachować odległość co najmniej 15 metrów od osób postronnych i zwierząt.
- **Kierunek strumienia:** strumień powietrza kierować nisko przy ziemi, wyłącznie na czyszczoną powierzchnię.
- **Bezpieczne tankowanie:** uzupełniać paliwo na zimnym silniku na otwartym powietrzu; nie palić.

4. NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE

- ZAKAZ pracy w pomieszczeniach zamkniętych, garażach lub piwnicach.
- ZAKAZ kierowania strumienia powietrza w stronę ludzi, zwierząt, pojazdów lub szyb/okien.
- ZAKAZ wydmuchiwania gorących, palących się, tlących (np. niedopałki, żar) lub łatwopalnych materiałów.
- Nie uruchamiać urządzenia bez prawidłowo zamontowanej rury wydmuchowej.

5. PROCEDURA PODSTAWOWA

1. **Przygotowanie:** Zamontować rurę wydmuchową. Sprawdzić poziom mieszanki paliwowej na zimnym silniku.
2. **Uruchamianie:** Położyć dmuchawę na płaskiej powierzchni, przełącznik zapłonu na 0N, zamknąć ssanie, napompować paliwo i pociągnąć szarpak.
3. **Praca:** Po rozgrzaniu cofnąć ssanie, chwycić urządzenie za rękojeść i prowadzić strumień powietrza płynnymi ruchami.
4. **Zakończenie pracy:** Zredukować obroty, wyłączyć zapłon (0FF), poczekać na ostygnięcie i odłączyć świecę.

6. INFORMACJE DLA WERSJI SPECJALNYCH / KONSERWACJA

- **Mieszanka paliwowa:** stosować świeżą mieszankę benzyny bezołowiowej z olejem 2T.
- **Konserwacja:** regularnie czyścić filtr powietrza po zakończeniu pracy oraz sprawdzać dokręcenie śrub.

7. UTYLIZACJA

- Zużyty olej, paliwo i elementy urządzenia przekazać do punktu selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów niebezpiecznych / metali. Nie wyrzucać do odpadów komunalnych.

8. DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

Nazwa / Typ:	Dmuchawa spalinowa
Model / Marka:	C88172, C88177 / CATA
Typ silnika:	2-suwowy, chłodzony powietrzem
Medium robocze:	Strumień sprężonego powietrza
Paliwo:	Mieszanka paliwowa (Benzyna bezołowiowa + Olej 2T)

9. PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
obsluga@mar-pol.sklep.pl