INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

1. PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Urządzenie kołowe przeznaczone wyłącznie do koszenia trawy, zarośli, chwastów oraz pielęgnacji terenów zielonych na kołowej podstawie jezdnej w małych przydomowych i działkowych uprawach.

2. ZAGROŻENIA

- **Wyrzut ciał obcych:** ryzyko odrzucenia kamieni, twardych przedmiotów i patyków z dużą prędkością przez wirujący element tnący.
- **Odrzut i obrażenia cięte:** ryzyko ran ciętych przy kontakcie z wirującą tarczą lub głowicą żyłkową.
- **Zatrucie gazami spalinowymi:** gazy wydechowe zawierają trujący tlenek węgla (CO).
- **Pożar i poparzenia:** łatwopalne paliwo (mieszanka benzyny z olejem) oraz gorący układ wydechowy i silnik.
- **Niestabilność na zboczach:** ryzyko przewrócenia wózka przy pracy na stromych lub nierównych pochyłościach.

3. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- **Środki Ochrony Indywidualnej (PPE):** stosować przyłbicę/okulary ochronne, ochronniki słuchu, rękawice robocze oraz buty ze wzmocnioną podeszwą.
- **Strefa bezpieczna:** utrzymywać osoby postronne, dzieci oraz zwierzęta w odległości co najmniej 15 metrów od pracującej kosy.
- **Kontrola wózka i osłony:** przed pracą sprawdzić dokręcenie kół jezdnych, stan ramy oraz sprawność osłony elementu tnącego.
- **Bezpieczne tankowanie:** uzupełniać mieszankę paliwową wyłącznie na otwartym powietrzu przy wyłączonym i zimnym silniku.

4. NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE

- ZAKAZ pracy w pomieszczeniach zamkniętych, garażach czy piwnicach.
- ZAKAZ używania kosy bez sprawnie zamontowanej osłony tnącej.
- Nie stosować niezatwierdzonych lub uszkodzonych tarcz tnących ani metalowych łańcuchów.
- Nie pracować na zboczach o dużym nachyleniu, grożących utratą kontroli lub wywróceniem urządzenia.
- Nie dopuszczać do obsługi osób nieletnich lub nietrzeźwych.

5. PROCEDURA PODSTAWOWA

1. **Przygotowanie:** Sprawdzić mocowanie elementu tnącego, stan osłony, koła jezdne oraz poziom mieszanki paliwowej.
2. **Uruchamianie:** Ustawić wózek na stabilnym podłożu. Włączyć zapłon (ON), włączyć ssanie (zimny silnik), napompować paliwo pęcherzykiem gaźnika, napiąć i pociągnąć linkę startera.
3. **Praca:** Po uruchomieniu cofnąć ssanie. Prowadzić wózek oburącz za uchwyty, utrzymując element tnący równolegle do powierzchni.
4. **Zakończenie pracy:** Zredukować obroty, wyłączyć zapłon (OFF), odczekać na zatrzymanie elementu tnącego i odłączyć świecę.

6. INFORMACJE DLA WERSJI SPECJALNYCH / KONSERWACJA

- **Mieszanka paliwowa:** stosować mieszankę benzyny bezołowiowej z olejem do silników 2-suwowych w proporcji 25:1.
- **Konserwacja:** czyszczenie filtra powietrza, sprawdzanie świecy zapłonowej oraz okresowe smarowanie przekładni kątowej.

7. UTYLIZACJA

- Zużyte paliwo, olej oraz wyeksploatowane części metalowe i tworzywa sztuczne przekazać do odpowiednich punktów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu.

8. DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

Nazwa / Typ:	Kosa spalinowa kołowa (Trolley)
Model / Kod produktu:	DEMON Trolley / M83107
Marka:	DEMON
Typ silnika:	2-suwowy, chłodzony powietrzem
Elementy tnące:	Głowica żyłkowa / Tarcza tnąca
Paliwo:	Mieszanka paliwowa (Benzyna 95 + Olej 2T, stosunek 25:1)

9. PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
obsluga@mar-pol.sklep.pl