INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

1. PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Opryskiwacz przeznaczony wyłącznie do aplikacji płynnych środków ochrony roślin, nawozów oraz preparatów dezynfekcyjnych w ogrodnictwie i rolnictwie.

2. ZAGROŻENIA

- **Zatrucie chemiczne:** ryzyko wchłonięcia lub kontaktu skóry/oczu ze środkami ochrony roślin.
- **Porażenie prądem / uszkodzenie akumulatora:** niewłaściwa obsługa instalacji elektrycznej lub ładowarki.
- **Zanieczyszczenie środowiska:** niekontrolowany wyciek chemikaliów do wód otwartych lub gleby.

3. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- **Środki Ochrony Indywidualnej (PPE):** stosować kombinezon roboczy, okulary/gogle ochronne, rękawice chemoodporne oraz maskę z filtrem (np. N95).
- **Próba szczelności:** przed pierwszym zalaniem chemikaliami sprawdzić szczelność urządzenia zalewając je czystą wodą.
- **Higiena:** po pracy umyć ręce i twarz; kategoryczny zakaz spożywania posiłków i palenia podczas oprysku.
- **Warunki pogodowe:** nie pryskać w deszczu, przy wietrze >5 m/s ani w temperaturach powyżej 25°C.

4. NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE

- ZAKAZ stosowania środków łatwopalnych, rozpuszczalników, gorących cieczy (>40°C) oraz cieczy żrących.
- ZAKAZ opryskiwania pod wiatr.
- Nie wylewać pozostałości preparatów do kanalizacji, rzek ani gleby.
- Opryskiwacz użyty ze środkami chemicznymi nie może być stosowany do innych celów (np. do czystej wody pitnej).

5. PROCEDURA PODSTAWOWA

1. **Przygotowanie:** Sprawdzić szczelność czystą wodą. Zamknąć zawór lancy.
2. **Napełnianie:** Przygotować ciecz roboczą w osobnym naczyniu, wlewać przez lejek z sitkiem (max 80% pojemności).
3. **Praca:** Założyć opryskiwacz na plecy, włączyć zasilanie akumulatorowe, regulować wydatek pokrętłem ciśnienia i prowadzić oprysk z wiatrem.
4. **Zakończenie:** Wyłączyć opryskiwacz, pozostałości rozcieńczyć 1:10 i wypryskać na obszarze roboczym, wypłukać zbiornik i układ czystą wodą.

6. INFORMACJE DLA WERSJI SPECJALNYCH / KONSERWACJA

- **Akumulator:** przed zimą w pełni naładować akumulator 12V 8Ah i przechowywać w suchym, umiarkowanie chłodnym pomieszczeniu.
- **Konserwacja:** smarować uszczelki zaworów i pokrywy smarem stałym po sezonie.

7. UTYLIZACJA

- Zużyty opryskiwacz oraz akumulator podlegają selektywnej zbiórce elektroodpadów (dyrektywa 2006/66/WE). Nie wyrzucać do odpadów komunalnych.

8. DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

Nazwa / Typ:	Opryskiwacz akumulatorowy plecakowy
Model / Marka:	C80206 / CATA
Pojemność zbiornika:	16 L
Zasilanie / Akumulator:	12 V 8 Ah (Pb)
Wyposażenie:	Lanca, regulator ciśnienia, ładowarka sieciowa

9. PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
obsluga@mar-pol.sklep.pl