INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Ozonator 230 V

Model M90171 / M90172

UWAGA

Ozon jest niebezpieczny dla zdrowia. W ozonowanym pomieszczeniu nie mogą przebywać ludzie ani zwierzęta. Po zabiegu wietrz 15–30 min albo nie wchodź przez 4 godziny. Nie wdychaj ozonu bezpośrednio z urządzenia.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Generator ozonu 230 V z timerem (1–60 min) do dezynfekcji i usuwania zapachów z powietrza w pomieszczeniach, samochodach, szafach i lodówkach. Do zastosowania w domach, biurach i warsztatach. Pracuje w pustym pomieszczeniu.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Szkodliwość ozonu:** wdychanie wysokich stężeń, przebywanie w ozonowanym pomieszczeniu.
- **Pożar:** ozon zwiększa palność materiałów 2–3 razy; ogień, iskry, oleje i smary.
- **Porażenie prądem:** wysokie napięcie wewnątrz obudowy, wilgoć, uszkodzony przewód.
- **Przegrzanie i deformacja:** praca bez przerw, słońce, bliskość grzejników.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Przed włączeniem opuść pomieszczenie i wyprowadź zwierzęta; jeśli wejście jest konieczne – odzież ochronna i maska z wkładem węglowym, jak najkrócej.
- Ustaw poziomo (rączka u góry), możliwie wysoko, z dostępem powietrza, z dala od ścian, zasłon i innych urządzeń.
- Przestrzegaj cyklu pracy: max 1 h pracy / 30 min przerwy.
- Po zabiegu przewietrz pomieszczenie 15–30 min lub odczekaj 4 h.
- Przed wyjęciem wtyczki wyłącz urządzenie; odłączaj je, gdy nie jest używane i przed czyszczeniem.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** przebywania ludzi i zwierząt w ozonowanym pomieszczeniu oraz wdychania ozonu z generatora.
- **ZAKAZ** palenia, otwartego ognia, iskrzących narzędzi, olejów i smarów w ozonowanym pomieszczeniu.
- **ZAKAZ** pracy w atmosferze łatwopalnej lub wybuchowej i czyszczenia łatwopalnymi rozpuszczalnikami.
- **ZAKAZ** narażania na deszcz i wilgoć, zanurzania w wodzie oraz otwierania obudowy.
- **ZAKAZ** pozostawiania bez nadzoru, stawiania przedmiotów na pokrywie i na powierzchniach metalowych.
- **ZAKAZ** ozonowania przez osoby z zaburzeniami węchu oraz używania uszkodzonego urządzenia.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Przygotowanie:** Ustaw ozonator poziomo, wysoko, z dostępem powietrza; zamknij pomieszczenie i opuść je.
2. **Zasilanie:** Podłącz do sieci 230 V – zaświeci dioda (tryb czuwania).
3. **Praca:** Przekręć pokrętło timera w prawo na wymagany czas (1–60 min) lub ustaw ON; wcześniejsze wyłączenie – pokrętło w lewo na OFF.
4. **Po zabiegu:** Odłącz od sieci, przewietrz pomieszczenie 15–30 min lub odczekaj 4 h przed wejściem.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Co miesiąc czyść płytkę ceramiczną alkoholem etylowym; używaj po całkowitym wyschnięciu.
- Urządzenie nie ma elementów wymagających serwisowania przez użytkownika; uszkodzony przewód lub wtyczkę naprawia autoryzowany serwis.
- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od słońca, grzejników i dzieci.

07 UTYLIZACJA

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Przekaż do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M90171 / M90172
Zasilanie	230 V
Timer	1–60 min / ON
Cykl pracy	max 1 h, potem 30 min przerwy
Obudowa	stal nierdzewna

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl