INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Wentylator stojący

Model M90108 / M90109 / M90110 / M90111

UWAGA

Nigdy nie wkładaj palców ani przedmiotów przez osłonę wentylatora i nie używaj go bez osłon. Uważaj na długie włosy – mogą zostać wciągnięte. Przed zdjęciem osłony, czyszczeniem i po każdym użyciu wyjmij wtyczkę z gniazda.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Elektryczne wentylatory stojące 220–240 V z regulacją wysokości, oscylacją i trzema prędkościami, do użytku domowego i podobnego (biura, sklepy, hotele). Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Urazy dłoni:** wirujące łopatki przy zdjętej lub uszkodzonej osłonie.
- **Wciągnięcie włosów:** zawirowania powietrza przy wentylatorze.
- **Porażenie prądem:** woda, wilgoć, uszkodzony przewód lub wtyczka.
- **Przegrzanie i pożar:** gorące powierzchnie, otwarty ogień w pobliżu.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Przed podłączeniem sprawdź, czy napięcie odpowiada tabliczce znamionowej.
- Ustaw wentylator na płaskiej, suchej, stabilnej powierzchni; zmontuj go w całości przed użyciem.
- Uszkodzony przewód wymienia producent, serwis lub wykwalifikowana osoba.
- Dzieci od 8 lat i osoby z ograniczeniami – tylko pod nadzorem i po zapoznaniu z instrukcją.
- Nie kieruj strumienia powietrza na ludzi przez długi czas.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** wkładania palców i przedmiotów przez osłonę.
- **ZAKAZ** używania bez osłon wentylatora.
- **ZAKAZ** zanurzania w wodzie i używania na zewnątrz.
- **ZAKAZ** wyciągania wtyczki za przewód lub mokrymi rękami.
- **ZAKAZ** sterowania zewnętrznym wyłącznikiem czasowym lub zdalnym.
- **ZAKAZ** wciskania dwóch przycisków prędkości jednocześnie i używania niezmontowanego wentylatora.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Montaż:** Skręć podstawę i statyw, zamocuj tylną kratkę, łopatki (śruba w lewo) i przednią kratkę z zatrzaskami.
2. **Podłączenie:** Ustaw wentylator stabilnie i podłącz przewód do gniazda 220–240 V.
3. **Praca:** Przyciskami na podstawie wybierz 0, 1, 2 lub 3; oscylację włącz wciśnięciem, wyłącz wyciągnięciem pokrętła.
4. **Wyłączenie:** Naciśnij 0 i wyjmij wtyczkę z gniazda po każdym użyciu.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę; czyść wilgotną, a potem suchą ściereczką – nie zanurzaj w wodzie.
- Nie używaj wentylatora po upadku lub z uszkodzonym przewodem – oddaj do sprawdzenia specjaliście.
- Przechowuj w suchym miejscu, w opakowaniu, niedostępnym dla dzieci.

07 UTYLIZACJA

- Nie wyrzucaj z odpadami domowymi – oddaj do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M90108 / M90109 / M90110 / M90111
Zasilanie	220–240 V / 50 Hz
Prędkości	3 + oscylacja
Moc	wg tabliczki znamionowej

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl