INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Mieszadło elektryczne

Model M51303

UWAGA

Mieszadło trzymaj zawsze oburącz. Zapewnij wentylację – mieszanie substancji lotnych może wytworzyć atmosferę wybuchową. Gdy mieszadło wpadnie do zbiornika z zaprawą, natychmiast odłącz zasilanie.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Elektryczne mieszadło 230 V do mieszania zapraw, z wrzecionem M14, regulacją prędkości i selektorem biegu (do 800 obr/min, mieszadło do 120 mm, do 80 l). Sprzęt do użytku domowego, nie do pracy zawodowej; nie służy do miksowania żywności.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Utrata kontroli:** szarpnięcie narzędzia, niezabezpieczony pojemnik, praca jedną ręką.
- **Porażenie prądem:** woda lub zaprawa na obudowie, przewód pochwycony przez mieszadło lub wiadro.
- **Wybuch i opary:** mieszanie substancji lotnych bez wentylacji, wdychanie pyłu.
- **Pochwycenie:** luźna odzież, włosy lub rękawice przy wirującym mieszadle.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Gogle ochronne, rękawice, maska przeciwpyłowa; bez luźnej odzieży i biżuterii, włosy upięte.
- Ustaw pojemnik stabilnie i zabezpiecz go przed przesunięciem; prowadź przewód z dala od miejsca pracy.
- Przed pracą sprawdź, czy mieszadło nie jest uszkodzone i pasuje do wrzeciona M14.
- Wyposażenie wymieniaj tylko po wyjęciu wtyczki z gniazda; usuń klucze przed włączeniem.
- Stosuj się do zaleceń producenta mieszanej zaprawy; dzieci i osoby postronne z dala.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** pracy jedną ręką.
- **ZAKAZ** miksowania żywności.
- **ZAKAZ** pracy w atmosferze wybuchowej i bez wentylacji.
- **ZAKAZ** narażania narzędzia na opady i wilgoć oraz chlapanie cieczy na obudowę.
- **ZAKAZ** przerabiania gniazda wrzeciona i stosowania akcesoriów nieprzystosowanych do obrotów.
- **ZAKAZ** pracy pod wpływem alkoholu, leków lub w zmęczeniu.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Przygotowanie:** Sprawdź zgodność napięcia z tabliczką znamionową; przy wyjętej wtyczce wkręć mieszadło na wrzeciono M14.
2. **Ustawienia:** Wybierz bieg selektorem i ustaw prędkość pokrętłem regulacji.
3. **Mieszanie:** Zanurz mieszadło w zaprawie, trzymaj narzędzie oburącz i włącz włącznikiem z przyciskiem zabezpieczającym.
4. **Zakończenie:** Zwolnij włącznik, odczekaj do zatrzymania mieszadła, wyjmij je z pojemnika i odłącz wtyczkę.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Po pracy, przy wyjętej wtyczce, sprawdź korpus, rękojeść, przewód z wtyczką, działanie włącznika i drożność szczelin.
- Oczyść obudowę, szczeliny i rękojeść, np. strumieniem powietrza; mieszadło umyj z resztek zaprawy.
- Iskrzenie szczotek, hałas łożysk lub nierówna praca – naprawa wyłącznie w uprawnionym serwisie na oryginalnych częściach.

07 UTYLIZACJA

- Zużytego mieszadła nie wyrzucaj z odpadami domowymi – oddaj do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	M51303
Napięcie zasilania	230 V~50 Hz
Prędkość bez obciążenia	800 obr/min
Gwint wrzeciona	M14
Średnica mieszadła maks.	120 mm
Zdolność mieszania maks.	80 l
Klasa ochrony	II
Waga	3,93 kg
Hałas LpA / LwA (K)	77 / 88 dB(A) (3 dB)
Wibracje ah (K)	2,47 (1,5) m/s²

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl