INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Ostrzałka do tarcz pił

Model M79105

UWAGA

Przed ustawianiem i mocowaniem tarczy wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę. Zawsze stosuj ochronniki słuchu i okulary ochronne. Podpora obrotowa musi być zablokowana podczas pracy.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Elektryczna ostrzałka 230 V / 250 W do ostrzenia tarcz pił o średnicy 80–700 mm, w szczególności z węglików spiekanych (widii) i diamentowych, z regulacją kąta tarczy ostrzącej i podstawy obrotowej.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Pęknięcie tarczy ostrzącej:** uszkodzona tarcza, zbyt głębokie wejście w ząb.
- **Skaleczenie:** ostre zęby ostrzonej piły, wirująca tarcza ostrząca.
- **Porażenie prądem:** uszkodzony przewód, deszcz, wilgotne otoczenie.
- **Hałas i pył:** LwA 96 dB(A), pył szlifierski.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Okulary ochronne, ochronniki słuchu, rękawice, obuwie antypoślizgowe; bez luźnej odzieży i biżuterii.
- Przed podłączeniem sprawdź, czy włącznik jest w pozycji OFF; usuń klucze i narzędzia montażowe.
- Ustaw ostrzałkę stabilnie, w czystym i oświetlonym miejscu z dala od materiałów łatwopalnych.
- Przewód prowadź z dala od ostrych krawędzi i ruchomych części.
- Początkowo ćwicz na niewielkiej głębokości wejścia tarczy w ząb.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** pracy w deszczu, w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
- **ZAKAZ** pracy w obecności łatwopalnych płynów i gazów.
- **ZAKAZ** pracy z niezablokowaną podporą obrotową.
- **ZAKAZ** przenoszenia urządzenia i wyciągania wtyczki za przewód.
- **ZAKAZ** pracy w zmęczeniu, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
- **ZAKAZ** pracy z uszkodzoną tarczą ostrzącą lub osłonami.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Kąt:** Poluzuj podporę zęba, ustaw kąt nachylenia tarczy ostrzącej i dokręć.
2. **Oś centralna:** Ustaw oś pod średnicę piły, zamocuj ostrzoną tarczę i obróć podporę do właściwego kąta zęba.
3. **Pozycjonowanie:** Ustaw ramkę i podporę zęba, dopasuj sworzeń pozycjonujący z odstępem od tarczy ostrzącej.
4. **Ostrzenie:** Po dokręceniu wszystkich elementów, z tarczą piły wspartą ręką, ostrz kolejne zęby.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Przed konserwacją wyjmij wtyczkę z gniazda.
- Ruchome części smaruj oliwą techniczną.
- Przechowuj w oryginalnym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu o stałej temperaturze.

07 UTYLIZACJA

- Zużytej ostrzałki nie wyrzucaj z odpadami domowymi – oddaj do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	M79105
Tarcza ostrząca	125x10x32x8 mm, kąt 20°
Kąt podstawy obrotowej	lewy 30°, prawy 45°
Średnica ostrzonej tarczy	80–700 mm
Moc maks.	250 W
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Obroty	2850 obr/min
LpA / LwA (K)	69 / 96 dB(A) (3)
Wymiary / waga	770x430x300 mm / 30 kg

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl