INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Siewniki ogrodowe

Model M83280 / M83281 / M83282 / M83283

UWAGA

Przed użyciem nawozów i środków ochrony roślin zapoznaj się z ich etykietą i dawkowaniem – stosuj zalecane środki ochrony. Zasobnik napełniaj tylko przy zamkniętym otworze dozującym. Rozsypany nawóz natychmiast spłucz wodą.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Ręcznie pchane siewniki (rozsiewacze) ogrodowe z talerzem napędzanym od kół, do równomiernego rozsiewania nawozów granulowanych, nasion trawy i podobnych materiałów sypkich na trawnikach i w ogrodach.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Kontakt z nawozem:** podrażnienie skóry, oczu i dróg oddechowych.
- **Wyrzucane granulki:** talerz rozsiewający w ruchu przy otwartym zasobniku.
- **Przytrzaśnięcie dłoni:** talerz, przekładnia, dźwignia i cięgno regulacji.
- **Wypalenie trawnika:** przedawkowanie lub rozsypanie nawozu.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Rękawice ochronne i okulary; przy pylących materiałach maska przeciwpyłowa.
- Przed pracą zmontuj siewnik wg instrukcji danego modelu i sprawdź pełne zamykanie i otwieranie zasobnika.
- Front przekładni skierowany do przodu – wirnik obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Rozbijaj grudki nawozu przy napełnianiu; mokry nawóz zmienia wzorzec rozrzutu.
- Dzieci i zwierzęta z dala od obsiewanego terenu.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** napełniania zasobnika przy otwartym otworze dozującym.
- **ZAKAZ** zatrzymywania się z otwartym zasobnikiem.
- **ZAKAZ** wkładania rąk do talerza i przekładni podczas jazdy.
- **ZAKAZ** przekraczania dawek podanych na opakowaniu środka.
- **ZAKAZ** pozostawiania nawozu w zasobniku po pracy.
- **ZAKAZ** używania przez dzieci.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Przygotowanie:** Oszacuj powierzchnię i ilość materiału; zamknij dźwignię przepływu i napełnij zasobnik.
2. **Próba:** Wykonaj przejazd próbny i sprawdź, czy talerz obraca się swobodnie.
3. **Siew:** Idź równym tempem ok. 5 km/h i dopiero w ruchu otwórz zasobnik dźwignią; prowadź równoległe pasy.
4. **Zakończenie:** Zamknij zasobnik przed zatrzymaniem; opróżnij i oczyść siewnik.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Po pracy opróżnij zasobnik i oczyść siewnik z resztek nawozu, opłucz wodą i osusz.
- Przekładnia jest nasmarowana fabrycznie; okresowo sprawdzaj cięgno i regulację płyty dozującej.
- Przechowuj w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

07 UTYLIZACJA

- Zużyty siewnik posegreguj wg materiałów (metal, tworzywa) i oddaj do recyklingu; resztki środków chemicznych do punktu zbiórki.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M83280 / M83281 / M83282 / M83283
Napęd talerza	od kół, przekładnia
Prędkość robocza	ok. 5 km/h
Pojemność / szerokość	wg tabliczki / opakowania

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl