INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Maszynka do strzyżenia owiec

Model M79354

UWAGA

Nie dotykaj ostrzy – także po wyłączeniu. Zwierzę musi mieć suchą sierść; używaj gniazda z wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD).

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Elektryczna maszynka 230 V do strzyżenia owiec, kóz i trzody; po wymianie głowicy także bydła i koni. Obsługa przez osoby dorosłe, które przeczytały instrukcję.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Skaleczenie:** ostrza noży, także po wyłączeniu.
- **Porażenie prądem:** wilgotna sierść, uszkodzony przewód.
- **Przegrzanie:** brak smarowania ostrzy, przeciążenie silnika.
- **Hałas i wibracje:** LpAm 85 dB(A), wibracje 11 m/s²; hałas może płoszyć zwierzęta.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Rękawice robocze i ochronniki słuchu; stabilne podłoże i unieruchomione zwierzę.
- Podłączaj do gniazda z wyłącznikiem RCD; przewód z dala od noży.
- Strzyż tylko suchą sierść.
- Co 15 minut smaruj ostrza olejem; kontroluj docisk noży.
- Przed czyszczeniem, smarowaniem i regulacją odłącz od sieci.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** strzyżenia mokrej sierści.
- **ZAKAZ** dotykania ostrzy podczas pracy i po wyłączeniu.
- **ZAKAZ** obsługi przez dzieci i osoby nieznające instrukcji.
- **ZAKAZ** używania z uszkodzonym przewodem lub obudową.
- **ZAKAZ** pracy bez smarowania ostrzy.
- **ZAKAZ** przeróbek i samodzielnych napraw.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Przygotowanie:** Sprawdź przewód i ostrza; nasmaruj noże.
2. **Praca:** Włącz maszynkę i prowadź równomiernie; w razie przeciążenia zadziała przycisk zabezpieczający.
3. **Regulacja:** Śrubę napięcia noży dokręć o 1/4 obrotu, gdy cięcie pogarsza się.
4. **Zakończenie:** Wyłącz, odłącz, oczyść ostrza i nasmaruj.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Co 15 minut pracy smaruj ostrza; po pracy oczyść z sierści pędzlem.
- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Naprawy w autoryzowanym serwisie.

07
UTYLIZACJA

- Zużytego sprzętu elektrycznego nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych (symbol selektywnej zbiórki WEEE). Przekazać do punktu zbiórki elektroodpadów.

08
DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M79354
Napięcie / moc maks.	230 V / 650 W
Prędkość maks.	2400 obr/min
Masa	1530 g
Wymiary	80 × 95 × 350 mm
Warunki pracy	0–40°C, wilgotność 10–90%
Hałas / wibracje	LpAm 85 dB(A) / 11 m/s²

09
PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl