INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Elektryczne nożyce do żywopłotu

Model M82902

UWAGA

Ostrza poruszają się jeszcze chwilę po wyłączeniu. Przewód zasilający prowadź zawsze za sobą – przecięcie przewodu grozi porażeniem. Nigdy nie pracuj w deszczu ani przy mokrych krzewach.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Elektryczne nożyce 230 V / 650 W do cięcia żywopłotu, z prowadnicą 610 mm i obustronnymi, przeciwbieżnymi nożami. Zalecane zasilanie przez wyłącznik różnicowoprądowy. Każde inne użycie jest niezgodne z przeznaczeniem.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Skaleczenie:** kontakt z ruchomymi ostrzami, także po wyłączeniu.
- **Porażenie prądem:** przecięty lub uszkodzony przewód, praca w deszczu i wilgoci.
- **Hałas:** poziom mocy akustycznej do 102 dB(A).
- **Wibracje:** do 5,8 m/s² – długotrwała praca bez przerw.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Odzież ochronna, rękawice, okulary i ochronniki słuchu; zepnij włosy.
- Przed pracą sprawdź działanie zabezpieczeń, stan przewodu i przedłużacza.
- Używaj przedłużacza do pracy na zewnątrz, przekrój min. 2,5 mm², długość maks. 25 m.
- Zasilaj przez wyłącznik różnicowoprądowy; naoliw ostrza olejem biodegradowalnym.
- Przed pracą usuń osoby trzecie ze strefy pracy.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** pracy w deszczu, przy mokrych krzewach i dużej wilgotności.
- **ZAKAZ** pracy z uszkodzonym przedłużaczem lub zabezpieczeniami.
- **ZAKAZ** używania niezgodnego z przeznaczeniem.
- **ZAKAZ** dopuszczania dzieci do nożyc – przechowuj je w miejscu niedostępnym.
- **ZAKAZ** stosowania agresywnych środków czyszczących do elementów z tworzywa.
- **ZAKAZ** transportu i składowania bez osłony ostrza.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Próba:** Naoliw ostrze i uruchom nożyce na ok. 60 s; nadmierne wibracje lub hałas – skontaktuj się z serwisem.
2. **Uruchomienie:** Naciśnij przycisk blokady, a następnie włącznik; zwolnienie któregokolwiek przycisku wyłącza urządzenie.
3. **Cięcie:** Prowadź nożyce z zębami pod kątem ok. 5° do ciętej powierzchni, przewód zawsze za sobą.
4. **Awaria przewodu:** Przy przecięciu lub uszkodzeniu izolacji natychmiast odłącz zasilanie.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Przed konserwacją odłącz zasilanie; listwę tnącą oczyść szczotką i szmatką, nanieś olej biodegradowalny.
- Elementy z tworzywa czyść wilgotną szmatką z łagodnym detergentem; dbaj o naklejki ostrzegawcze.
- Naprawy tylko w autoryzowanym serwisie; transport i składowanie z założoną osłoną ostrza.

07 UTYLIZACJA

- Zużytych nożyc nie wyrzucaj z odpadami domowymi – oddaj do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	M82902
Napięcie	230–240 V~50 Hz
Moc maksymalna	650 W
Prędkość obrotowa	1800 obr/min
Długość prowadnicy	610 mm
Odstęp między ostrzami	20 mm
Hałas LpA / LwA	90,1 / 101,1 dB(A)
Gwarant. poziom mocy	102 dB(A)
Wibracje ah (K)	5,84 (1,5) m/s²

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl