INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Odkurzacz przemysłowy

Model M04000

UWAGA

Nie odkurzaj gorącego popiołu, węgla, tlących się niedopałków ani substancji palnych, toksycznych i szkodliwych dla zdrowia. Nigdy nie pozostawiaj odkurzacza bez nadzoru. Filtr i worek wymieniaj tylko po wyjęciu wtyczki z gniazda.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i na mokro (zbieranie wody) w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych, z gniazdem do podłączenia elektronarzędzia. Praca dorywcza S2 15 min; nie do zastosowań zarobkowych.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Pożar:** zasysanie gorącego popiołu, węgla, niedopałków lub substancji palnych.
- **Porażenie prądem:** wilgoć, uszkodzony przewód, praca na mokro bez osłony piankowej.
- **Przegrzanie silnika:** zatkana rura ssąca lub wlot powietrza, przeciążenie.
- **Pył szkodliwy:** odkurzacz nie jest przystosowany do pyłów szkodliwych dla zdrowia.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Okulary ochronne i odpowiedni ubiór roboczy; włosy i luźne elementy stroju zabezpieczone.
- Zasilanie z bezpiecznika 10 A i wyłącznika różnicowoprądowego; napięcie zgodne z tabliczką.
- Na sucho – worek papierowy i filtr; na mokro – osłona piankowa bez worka.
- Prowadź przewód tak, by go nie przejechać, zmiażdżyć ani przeciąć.
- Włączaj do sieci tylko na czas pracy; dzieci z dala.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** odkurzania gorącego popiołu, węgla i tlących się przedmiotów.
- **ZAKAZ** pracy bez filtra lub osłony piankowej.
- **ZAKAZ** zbierania substancji toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych.
- **ZAKAZ** pracy na deszczu i przy dostępie wilgoci z zewnątrz.
- **ZAKAZ** kierowania wydmuchu na otwarty ogień.
- **ZAKAZ** pozostawiania odkurzacza bez nadzoru i używania go jako zabawki.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Montaż:** Przy odłączonym zasilaniu zamontuj kółka; załóż worek i filtr (sucho) lub osłonę piankową (mokro).
2. **Przewody:** Zamknij pokrywę zatrzaskami, podłącz wąż ssący, rurę przedłużającą i odpowiednią ssawkę.
3. **Praca:** Włącz włącznikiem I na pokrywie; uważaj, by nie zatkać wlotu i węża.
4. **Opróżnianie:** Wyłącz (O), wyjmij wtyczkę, zdejmij pokrywę i opróżnij zbiornik; wodę wylej do kanalizacji.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Często opróżniaj zbiornik; filtr oczyść sprężonym powietrzem lub opłucz i wysusz.
- Okresowo sprawdzaj kabel, mocowania i działanie części ruchomych; uszkodzone elementy wymieniaj.
- Przechowuj z dala od źródeł ciepła, w miejscu niedostępnym dla dzieci; naprawy tylko u fachowca.

07 UTYLIZACJA

- Zużytego odkurzacza nie wyrzucaj z odpadami domowymi – oddaj do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	M04000
Tryb pracy	na sucho i na mokro
Praca dorywcza	S2 15 min
Zabezpieczenie instalacji	bezpiecznik 10 A + RCD
Parametry elektryczne	wg tabliczki znamionowej

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl