INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

# Pistolet elektryczny do malowania

**Model M88300**

UWAGA

Nigdy nie kieruj pistoletu na siebie, osoby postronne ani zwierzęta. Nie stosuj go do środków łatwopalnych i rozpylaj tylko preparaty o znanych zagrożeniach. Przed czyszczeniem i regulacją wyjmij wtyczkę z gniazdka.

## 01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Elektryczny pistolet natryskowy 230 V, 500 W (zbiornik 1000 ml) do nanoszenia farb na samochody, meble, maszyny, budynki itp. Urządzenie i opakowanie nie służą do zabawy.

## 02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Opary farb i rozpuszczalników:** szkodliwe dla zdrowia i łatwopalne.
- **Porażenie prądem:** deszcz, wilgoć, uszkodzona lub przerobiona wtyczka.
- **Pożar:** środowisko łatwopalne lub wybuchowe, palenie w miejscu pracy.
- **Hałas:** wysoki poziom mocy akustycznej (LwA 113 dB).

## 03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Okulary ochronne, rękawice, ochronniki słuchu i maska ochronna.
- Stosuj zalecenia i środki ochrony z ulotki rozpylanego preparatu.
- Zapewnij wentylację i oświetlenie; osłoń otoczenie; dzieci i osoby postronne z dala.
- Przed podłączeniem sprawdź zgodność sieci z 230 V i wyłącznik w pozycji wyłączonej.
- Powierzchnia malowana sucha, czysta i odtłuszczona.

## 04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** nakładania środków łatwopalnych i nieznanych preparatów.
- **ZAKAZ** kierowania pistoletu na ludzi, zwierzęta i siebie.
- **ZAKAZ** palenia i wzniecania ognia w miejscu pracy; pracy w atmosferze wybuchowej.
- **ZAKAZ** przeróbek wtyczki, przeciążania i samodzielnych napraw silnika.
- **ZAKAZ** czyszczenia dyszy drutem i ostrymi przedmiotami oraz rozbierania z zaschniętą farbą.
- **ZAKAZ** stosowania żrących płynów i silnych środków alkalicznych (obudowa z PP).

## 05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Farba:** Przygotuj farbę o lepkości 18 ± 2 s i napełnij zbiornik (1000 ml).
2. **Strumień:** Obracając dyszę wybierz strumień pionowy, poziomy lub punktowy; wydatek reguluj pokrętłem (w prawo – mniej, w lewo – więcej).
3. **Malowanie:** Prowadź pistolet równolegle do powierzchni z odległości ok. 200 mm.
4. **Zakończenie:** Wyłącz, wyjmij wtyczkę, opróżnij zbiornik.

## 06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Po pracy przepłucz pistolet rozpuszczalnikiem, rozpylając go, aż strumień będzie czysty; nie zanurzaj pistoletu dłużej niż to konieczne.
- Typowe usterki: zanieczyszczona dysza, brak materiału, zbyt gęsta lub zbyt rzadka farba, zatkany otwór korka powietrznego.
- Przechowuj czysty pistolet w suchym, ciepłym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, z zabezpieczonym przewodem.

## 07 UTYLIZACJA

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Przekaż do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.

## 08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

| PARAMETR | WARTOŚĆ |
|---|---|
| **Model** | M88300 |
| **Zasilanie / moc** | 230 V / 500 W |
| **Zbiornik** | 1000 ml |
| **Wydajność** | 280–350 ml/min |
| **Dysza / ciśnienie** | 1,5 mm / 0,01–0,02 MPa |
| **Hałas LwA / LpA** | 113 / 102 dB(A) |
| **Drgania** | 2,12 m/s² |
| **Klasa izolacji / IP** | II / IPX0 |

## 09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl